



Para tener en cuenta

- Usted adquirió un amoblamiento con características que producen importantes ventajas, tales como: La excelente resistencia a la humedad, la versatilidad y la durabilidad. Este producto fue confeccionado a partir de materiales reciclables y resistentes a insectos propios de la madera, lo que permite obtener un mueble limpio y de fácil mantenimiento. Recuerde, no exponerlo a altas temperaturas ya que le podrían ocasionar deformaciones o expansiones.
- Los paneles de los muebles fueron cortados y maquinados con el fin de adaptarse a las dimensiones, anclajes y pesos específicos.

Por favor, no pegue, corte ni reemplace los componentes, ya que esto puede ocasionar la deformación o el agrietamiento del producto.

- Instale los amoblamientos únicamente en interiores y bajo techo.
- Para la instalación de los muebles se requiere de los siguientes elementos: Taladro percutor, mecha de vidia Ø 8mm, mecha para madera Ø 6mm, cinta métrica, nivel, destornillados Philips, bocallave de 3/8, martillo, lápiz (no suministrados).

Antes de empezar

- Todas las piezas de su mueble están descritas en este manual. En caso de que falten piezas, suspenda la instalación y comuníquese con nuestra línea de atención: contacto@schneidersrl.com
- No retire el número de trazabilidad (ID) que está colocado en el mueble. Este permite el seguimiento del mismo.

- Este instructivo no exime al comprador del mueble de su responsabilidad de contratar a un técnico homologado para realizar la instalación correcta del mismo.
- Si tiene alguna inquietud relacionada con nuestros productos, por favor, comuníquese con el local comercial donde realizó la compra o contáctenos a través de nuestro email. En ambos casos, tenga a mano su factura de compra.

1

Coloque el mueble con la parte inferior hacia arriba sobre una superficie plana y limpia.

2

Alinear cada pata en las esquinas inferiores del mueble, asegurándose de que estén orientadas correctamente.

3

Marque (opcional) y atornille cada pata.

4

Voltee el mueble con cuidado y colóquelo en su posición final.

5

Aplique silicona en el canto superior del mueble antes de colocar la mesada, una vez colocada, aplicar también un cordón de silicona entre la mesada y la pared. El ambiente debe ser ventilado para evitar la saturación de humedad que daña el producto. Ante un mojado accidental del cuerpo del mueble, proceder a su secado en forma inmediata.